

竞争性磋商文件

项目编号：遂投采字 2025SCX071-1 号

项目名称：遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送采购项目

采购单位名称：遂川县城发餐饮管理有限公司（章）

采购代理机构：吉安遂投项目管理咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	3
第二章 供应商须知.....	6
第三章 拟签订的合同文本.....	21
第四章 磋商响应文件格式	26
第五章 采购需求清单和技术要求.....	46
第六章 评审标准.....	87

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送采购项目潜在投标人可在江西省招标投标网、遂川县人民政府网或遂川县城发集团公众号下载本项目的招标文件，并于 2025 年 07 月 25 日 15 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：遂投采字 2025SCX071-1 号

项目名称：遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：4090639 元

最高限价：4090639 元

采购需求：

序号	项目名称	数量	单位	招标内容及 技术参数
1	遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县 净菜配送采购项目	1	批	详见招标文件
注：本项目不允许提供进口产品参与采购活动。				

合同履行期限：签订采购合同之日起 30 天须到货并安装调试完成，且经采购单位验收合格。

本项目不接受联合体。

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件：
 - 1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合

同项下的采购活动。

2) 供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 本项目不专门面向中小企业采购，本项目所属行业为制造业。

3、本项目的特定资格要求：如果投标人代表不是法定代表人的须有法定代表人授权书。（提供原件）

三、获取采购文件：

1、时间：2025 年 07 月 14 日至 2025 年 07 月 24 日（北京时间）（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天 08：00 至 12：00，14：30 至 17：30（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：江西省招标投标网、遂川县人民政府网或江西省遂川县城发集团公众号

3、方式：网上下载

4、售价：0.00 元

四、响应文件提交

1、截止时间：2025 年 07 月 25 日 15 点 00 分（北京时间）。投标人必须在投标截止时间前将响应文件递交至吉安遂投项目管理咨询有限公司三楼开标厅（遂川县朝阳东路南侧 2 幢 11 室），逾期为无效投标；

2、递交地点和开标地点：吉安遂投项目管理咨询有限公司三楼开标厅（遂川县朝阳东路南侧 2 幢 11 室）

五、开启

时间：2025 年 07 月 25 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：吉安遂投项目管理咨询有限公司三楼开标厅（遂川县朝阳东路南侧 2 幢 11 室）

六、公告期限：

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目投标保证金人民币肆万元整（¥40000 元）（单据上须注明“遂投采字 2025SCX071-1 号”字样），投标保证金缴纳形式、缴纳金额、缴纳期限、收款账户等信息详见招标文件第二章“投标人须知前附表”。

2、本项目采购代理服务费：向中标单位收取，收费标准详见招标文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购单位：遂川县城发餐饮管理有限公司

采购单位地址：江西省吉安市遂川县慈云南路东侧D地块拆迁安置房城控大酒店10-11

层

采购单位联系人及联系电话： 张先生 0796-6120568

2、采购代理机构信息

采购代理机构：吉安遂投项目管理咨询有限公司

采购代理机构地址：遂川县泉江镇朝阳东路南侧2幢11室

采购代理机构联系人及联系电话：刘女士 0796-6321106

3、项目联系方式

项目联系人：陈先生

电 话：18179611010

电子函件：jastgs2024@126.com

4、集团纪委监督电话：0796-6123949

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本项目采购 相关内容	项目名称：遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送采购项目 采购编号：遂投采字 2025SCX071-1 号 预算金额：无 合同履行期限：签订采购合同之日起 30 天须到货并安装调试完成，且经采购单位验收合格。 付款方式：合同签订后，货物交付并全部安装完成后拨付至货物总价款的 90%，剩余 10%质保期满后一次性不计息付清。付款前，乙方向采购人提供 13%的增值税专用发票，若乙方不能开具税率为 13%的增值税专用发票，结算金额按扣除税率差额后的金额计算。 结算方式：本项目按实结算，具体以甲方最终审计结算为准。结算总价=中标单价*甲方审计采购清单。 履约保证金：合同总价的 5%，履约保证金可采用银行转账或银行保函方式提交，银行保函应由投标人基本账户所在银行出具，有效期须与本项目履行期相同或更长，否则视为无效。（采购合同签订前提交到采购人指定账户）
响应供应商 资格要求	1、具有独立承担民事责任的能力【提供工商营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或自然人身份证（据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义中指银行、保险、石油石化、电力和电信等可以提供分公司的营业执照，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”）】； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供开标前近 6 个月内任一个月（不含开标当月）的财务报表（至少包含资产负债表和损益表或利润表），或基本账户开户银行出具的资信证明，或上一年度审计报告】； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供声明函，格式见附件】； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供开标前 12 个月内任 1 个月（不含开标当月）依法缴纳税收证明文件（缴税凭证或证明）和开标前 12 个月内任 1 个月（不含开标当月）缴纳社会保障资金的证明文件（缴纳社

	会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细或投标人社保登记证)；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应证明文件】； 5、 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供声明函，格式见附件】； 注：投标人在政府采购项目资格审查环节提供了满足相应条件的书面承诺书（详见供应商资格信用承诺函）后，可不再需要提供以上证明材料。 6、法律、行政法规规定的其他条件 ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动； ②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动； ③供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）【由采购代理机构开标后自行查询】。 7、本项目特定资格要求：如果投标人代表不是法定代表人的须有法定代表人授权书。【提供原件】。 8、本项目不接受联合体投标。
--	---

投标保证金	投标人须在 2025 年 07 月 25 日 15 点 00 分投标截止时间（北京时间）之前缴纳肆万元整（人民币）投标保证金。本项目的投标保证金采取转账、保函方式，具体如下： 1、银行转账的，投标保证金必须从投标企业法人本单位基本账户转入下列招标人指定账户： 开户银行：江西银行吉安遂川支行 账 户： 遂川县城发餐饮管理有限公司 账 号： 796900851800039 2、采用银行保函的，须为投标人基本账户或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函。投标文件中需提供保函复印件，基本户银行开具的银行保函还须提供开户许可证复印件，保函原件在投标文件递交截止时间前递交到投标文件递交地点，逾时不予接受，视为未提供。 备注：（1）投标人必须在规定的到账时间之前一次性足额转账到达招标文件规定的账号中，并打印缴纳凭条。投标资格以投标保证金截止时间前受理保证金账户到账时间为准，未按上述约定要求缴纳投标保证金的，投标无效。 （2）未中标单位的保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内不计息退还； （3）中标单位的保证金，在采购合同签订后，同时须凭采购单位同意退还保证金的函，到遂川县城发餐饮管理有限公司办理相关退款手续后五个工作日内不计息退还。 （4）为方便采购人退还投标保证金，请各投标人将附件一：退投标保证金领条打印填写好投标人账户信息及加盖投标人公章原件，现场交采购人。
-------	--

本项目落实政策	1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，所投产品为小型或微型企业生产的， 将对该产品的响应报价给予 10%的扣除。供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。本项目不执行小微企业价格优惠政策。 2. 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的响应报价给予 10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3. 残疾人福利性单位扶持政策：供应商如为残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受中小企业发展的政府采购政策，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 4. 所投产品若属于中国政府采购网最新公布的政府采购品目清单中强制采购节能产品，需提供国家确定的认证机构出具且处于有效期之内的节能产品认证证书或国家发改委等部门发布的最新一期节能目录所在页面截图或者中国政府采购网官网查询截图。
现场勘查	本项目不组织现场勘查，如有需要可自行踏勘，如需帮助，可向采购人提出。响应供应商踏勘现场发生的费用自理。 响应供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
质疑与澄清、变更发布形式、时间及领取地点	响应供应商认为磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。响应供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 形式：电话或书面（含邮件） 截止时间：法律法规规定时间 书面递交地点：吉安遂投项目管理咨询有限公司（遂川县朝阳东路南侧 2 幢 11 室） 形式：网上公布 截止时间：法律法规规定时间

	公布网址：江西省招标投标网、遂川县人民政府网或江西省遂川县城集团公众号
投标有效期	投标截止后 60 天
开标现场查验材料	以下人员须按时参加开标会，并由采购人当场核验（以下证件均为原件）： 1）、供应商营业执照原件或复印件加盖投标人公章； 2）、法人代表人（负责人）授权委托书原件（如企业法人参加投标，提供法定代表人身份证明）及身份证明原件。 注：以上资料除投标文件中体现，须另准备一份现场查验。
评标办法	综合评分法。
响应文件份数	一正二副（副本可以是正本的复印件）纸质投标文件。
开 标	开标时间：2025 年 07 月 25 日 15:00 地点：吉安遂投项目管理咨询有限公司三楼开标厅（遂川县朝阳东路南侧 2 幢 11 室）
采购合同	成交供应商须在领取成交通知书后五个工作日内与采购人签订合同，并在签订采购合同当天，向采购代理机构提供一份完整的采购合同，否则由此引发的一切问题，成交供应商自行承担。
代理服务费	中标单位在领取中标通知书时根据《关于制定我省招标代理服务收费指导价的通知》赣招协字[2021]07 号收费标准向招标代理支付招标代理服务费¥48900 元（不含税）。请各潜在供应商在报价时充分考虑这一因素，
其他要求	供应商如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，采购人将取消其投标资格，并保留追究法律责任的权利。中标供应商未在规定的时间内与采购人签订合同等行为，采购人将取消其中标资格，并保留追究法律责任的权利。
注：1、本表如与招标文件其他内容不一致，以本表为准。2、招标公告与招标文件内容有不一致的，以招标文件为准。	

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本响应邀请中所述项目的服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指遂川县城发餐饮管理有限公司。

2.2 “采购代理机构”是指依法经认定资格的吉安遂投项目管理咨询有限公司。

2.3 “响应供应商”系指向政府采购代理机构提交磋商响应文件的响应单位。

2.4 “货物”是指采购人所需的遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送货物。

3. 响应供应商的资格条件

3.1 详见“第一章 竞争性磋商公告”。

4. 磋商费用

4.1 不论磋商的结果如何，响应供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

三、 磋商文件

5、磋商事项说明

5.1 响应供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或没有对磋商文件作出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

5.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6、澄清与答疑

6.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，应在磋商截止日期 3 天前以书面形式（加盖响应供应商公章并注明单位名称、联系人及电话）送达采购代理机构。采购代理机构将以书面形式向响应供应商澄清。

6.2 响应供应商在规定的时间内未对磋商文件要求澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

7、磋商文件的修改

7.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，政府采购代理机构均可主动地或在解答响应供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对磋商文件进行修改。

7.2 补充（变更）公告将以书面形式告知各响应供应商。修改后的内容是磋商文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。

四、 磋商文件的编制

8、响应语言及度量衡单位

8.1 响应供应商的磋商响应文件以及响应供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

8.2 磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9、磋商响应文件的编制

9.1 响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2 响应供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.3 磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。响应供应商提供的磋商响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。

10、磋商响应文件的组成

10.1 磋商响应文件统一格式应包括但不限于：

- (1) 磋商响应函
- (2) 开标一览表
- (3) 开标一览明细表
- (4) 响应供应商总体情况一览表
- (5) 技术要求响应表
- (6) 商务条款响应表
- (7) 关于资格的声明函
- (8) 资格证明文件
- (9) 其他资料

(10)响应供应商认为需加以说明的其他内容

(11)响应保证金凭证

10.2 磋商响应文件应使用磋商文件提供的格式、且可以按同样格式扩展。

10.3 响应供应商应将磋商文件装订成册，并编写“磋商文件目录”。

11、磋商报价

11.1 磋商响应文件中的价格均以人民币报价。报价内容包含所有与磋商文件规定服务内容相关的费用。报价包含以下内容：

①本项目含有关本项目所需的各项应有费用，采购代理费应含在服务商总报价中。

②成交后，磋商报价即为成交价，合同期内不再调价。响应供应商应考虑该项目的各种风险因素，确定合理的磋商报价。因响应供应商在计算磋商报价过程中报价不合理或费用计算错误，采购人一律不予调整，由此产生的损失及后果自负。

11.2 响应供应商应按照“采购项目需求”规定的货物内容、要求以及合同条款进行报价，并按《报价一览表》、《分项报价表》确定的格式报出总价和分项价格。响应总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容。否则，将在有效报价中该项内容的最高价计入其总价。

11.3 响应供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。响应供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.4、报价应以人民币报价，投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准。

12、磋商保证金

12.1 本项目投标保证金人民币**肆万元整（¥40000 元）**（单据上须注明“遂投采字2025SCX071-1 号”字样），投标保证金缴纳形式、缴纳金额、缴纳期限、收款账户等信息详见招标文件第二章“供应商须知”。

13、响应有效期

13.1 响应有效期为政府采购代理机构规定的磋商之日后 60 天。

13.2 特殊情况下，在原定响应有效期截止之前，政府采购代理机构可以要求响应供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可以拒绝政府采购

代理机构的这种要求，其磋商保证金将不会被没收。但其响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商响应文件，而只会被要求相应地延长磋商保证金的有效期。在这种情况下，有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14. 磋商响应文件份数和签署

14.1 响应供应商应按照要求，提交一式叁份响应文件（1 份正本、2 份副本），磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2 磋商响应文件必须按统一格式编制并按顺序装订成册，不接受散页或活页磋商响应文件。

14.3 磋商响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用 A4 纸，宣传材料除外）。

14.4 磋商响应文件要求由响应供应商法定代表人（负责人）签署或经其正式授权的代表签署并加盖响应供应商公章。法定代表人（负责人）参加的，应提供法定代表人（负责人）资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权书”原件附在磋商响应文件正本中。

14.5 除响应供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。

五、磋商文件递交

15、磋商响应文件的密封和标记

15.1 响应供应商应将磋商响应文件正本、副本密封，并在响应文件上注明“正本”、“副本”字样。

15.2 封装袋应写明项目名称、项目编号、响应供应商名称并加盖投标人公章。

15.3 磋商响应文件未按上述规定密封或加写标记，磋商响应文件将被拒绝。

16、响应截止期

在响应截止期后递交的磋商响应文件，政府采购代理机构将拒绝接收。

17、磋商响应文件的补充、修改和撤回

17.1 在规定的响应截止期前，响应供应商可以书面形式提出补充、修改或撤回其递交

的磋商响应文件。

17.2 响应供应商的补充、修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“磋商响应文件补充”、“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

17.3 在响应截止期至磋商响应文件规定的响应有效期终止日之间的这段时间内，响应供应商不能撤回磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

17.4 补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

六、磋商与评审

18、磋商小组的组成

政府采购代理机构在经过采购人批准同意，按有关规定在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法组建磋商小组。

19、磋商

19.1 政府采购代理机构将在规定的时间和地点组织磋商。响应供应商应派法定代表人（负责人）或授权代表参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

19.2 磋商由政府采购代理机构主持，磋商时，由采购人及响应供应商代表共同检查磋商响应文件的密封情况，政府采购监督管理部门及有关部门可以视情况到场监督磋商情况，经当场确认无误后当众开启。

19.3 磋商时，政府采购代理机构工作人员当众宣读响应供应商名称及政府采购代理机构认为合适的其他内容，并做好磋商记录。

20、响应的评价和比较

20.1 磋商小组将按照磋商文件规定的评审办法进行评审。

20.2 评审专家独立进行评审，不得向任何人透露评审信息。

20.3 政府采购代理机构不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

20.4 本次采购由磋商小组推荐成交候选服务商提交给采购人确定成交供应商。

21、磋商响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

21.1 资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明进

行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

21.2 符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.3 算术错误将按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果响应供应商不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应。

21.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格没有重大偏离的磋商响应文件。

21.5 实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应。响应供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其磋商响应文件成为实质上响应的响应。

21.6 在初审时响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

21.6.1 磋商响应文件数量不足的；

21.6.2 响应供应商的磋商响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

21.6.3 超出经营范围响应的；

21.6.4 磋商响应文件无法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字的；

21.6.5 响应有效期不足的；

21.6.6 未按磋商文件规定的格式填写的；

21.6.7 字迹模糊，辨认不清的；

21.6.8 法定代表人（负责人）为同一人的两个及两个以上响应供应商；

21.6.9 响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

21.6.10 属于磋商文件中规定被视为无效响应其他条款的。

21.7 磋商小组磋商后，响应供应商仍存在下列情况之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

21.7.1 经磋商小组磋商服务要求不符合磋商文件要求的；

21.7.2 提交成果时限不能满足磋商文件要求的；

21.7.3 磋商响应文件服务要求中的响应与事实不符或虚假响应的；

22、在竞争性磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1 属于专业条件的响应供应商或对磋商文件实质性响应不足两家的；

22.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3 响应供应商的最终磋商报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

22.4 因重大变故，采购任务取消的；

22.5 法律、法规规定其他满足废标情况的。

23、磋商响应文件的评审及澄清

23.1 在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应供应商对政府采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

23.2 评审的审查、评价和比较，响应供应商可应磋商小组的提问对其提供服务范围、服务要求等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但响应价格（校核时发现的算术错误除外）和其他实质性的内容不得更改。

23.3 响应供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步核实的要求。

24、磋商的步骤

（一）第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一响应供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

政府采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。

（二）磋商文件修正

（三）第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，确定采购内容的具体要求，优化采购方案，并经磋商小组签字。

政府采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原磋商响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由服务商或其授权委托人签字或盖章后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与磋商响应文件同具法律效力。

（四）第二轮磋商

磋商小组就修正后的磋商响应文件与响应供应商分别进行磋商。政府采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按（五）最终报价的要求，进行最终报价，磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交供应商。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交供应商的，按（二）磋商文件修正的要求，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。第三轮磋商为最终的磋商。

（五）最终磋商（二次响应）

最终的磋商结束后，磋商文件能够详细列明采购项目的服务要求的，所有响应供应商在规定时间内作最终响应（二次响应）递交磋商小组；磋商文件不能详细列明采购项目的服务要求，需经磋商由响应供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上响应供应商的设计方案或者解决方案；所有响应供应商在规定时间内作最终响应（二次响应）递交磋商小组。在提交最终响应（二次响应）前，响应供应商可以根据磋商情况退出磋商。磋商小组按评审标准，得分从高到低排序，推荐成交供应商顺序，形成评审报告。

所有响应供应商的最终响应未超过政府采购预算不足 2 家，磋商活动终止；终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。或采购人调整采购预算采取其他采购方式采购的应当在再次采购活动开始前经采购人的同级财政部门批准。

磋商过程由政府采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

25、评审办法

25.1 本次磋商采用综合评分法，在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评分计算（总分=价格分+技术分+商务分）后，以最终评审总得分最高的磋商响应供应商作为第一推荐成交供应商的评审方法。

25.2 综合评审得分相同的，按技术指标优劣顺序排列（技术标得分高者优先），推荐

排名在前的供应商为预中标供应商。

25.3 磋商小组认为，排在前面的成交候选服务商的最终响应（二次响应）或者最终响应（二次响应）某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

26、评分标准

（见评审标准）

27、资格预审

本项目进行资格后审。

28、确定成交供应商

28.1 磋商小组依据磋商文件规定的评审办法、程序、标准，对响应文件进行评审，提出推荐成交候选供应商名单提交给采购人确定成交供应商；采购人依据磋商小组提供的书面评标报告及成交候选供应商名单确定成交供应商名单。

28.2 采购人确定成交供应商名单后，采购代理机构将成交结果通知响应供应商。

29、响应供应商询问和质疑

29.1 响应供应商对竞争性磋商文件有异议的，应当在收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日前以书面送达形式向政府采购代理机构提出询问，逾期不再受理。

29.2 响应供应商对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日前以书面送达形式向政府采购代理机构提出询问，逾期不再受理。

29.3 响应供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果告知之日起五个工作日内以书面送达形式向政府采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。

29.4 响应供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

29.5 政府采购代理机构在收到询问函之日起三个工作日内进行回复。质疑响应供应商对政府采购代理机构答复不满意或未按规定时间进行答复，质疑响应供应商可在答复期满的十五个工作日内按规定向有关主管部门投诉。

29.6 质疑书应当署名，由法定代表人（负责人）或者响应供应商代表签字或盖章，并加盖响应供应商单位公章。质疑书应当包括下列主要内容：

29.6.1 质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；

29.6.2 具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；

29.6.3 提起质疑的日期

29.7 响应供应商的质疑将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律、法规进行答复。询问、质疑的回复须同时或分别盖采购人、采购代理机构的公章。

六、合同授予

30、成交通知书

30.1 采购人在确定成交供应商2个工作日将成交结果告知响应供应商。

30.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分。

30.3 当《成交通知书》发出后，政府采购代理机构将通知所有未成交的响应供应商。

31、签订合同

31.1 成交供应商应在《成交通知书》发放之日起十五日内与采购人签订合同，否则按磋商有效期内撤回其响应处理。

31.2 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

32. 采购代理服务费用

32.1 中标人在领取中标通知书时根据《关于制定我省招标代理服务收费指导价的通知》赣招协字[2021]07 号收费标准向招标代理支付招标代理服务费（税前费用）。

33. 履约保证金

33.1 成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交履约保证金。履约保证金的缴纳和退还由采购人和成交供应商自行约定。

33.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

33.3 如果成交供应商没有按本须知“第 32.1 条”规定执行，采购代理机构将按本须知规定不予退还其交纳的磋商保证金。采购人将有充分理由取消该成交决定，在此情况下可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选服务商签订政府采购合同，以此类推；或重新组织磋商。

34. 解释权

34.1 本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

第三章 拟签订的合同文本

甲方（采购单位）：_____

乙方（供货单位）：_____

签订时间：_____年____月____日

签订地点：_____

根据《中华人民共和国民法典》及_____年____月____日（招标代理机构名称）关于_____项目的中标结果和招标文件（招标编号：_____）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

第一条 合同货物

1、乙方根据甲方要求提供以下货物(内容与投标文件中采购标的清单内容一致)：

序号	货物名称	规格型号	原产国	生产厂商	单位	数量	单价	单项合计

第二条 合同总价

1、本合同总金额为人民币（大写）：约万元整（¥：万元），具体结算金额以实际发生为准。

2、该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、检测、卸车及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

第三条 专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四条 包装和装运标志

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、空运或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3、除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所

造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

第五条 付款方式

1) 合同签订后, 货物交付并全部安装完成后拨付至货物总价款的 90%, 剩余 10%质保期满后一次性不计息付清。付款前, 乙方向采购人提供 13%的增值税专用发票, 若乙方不能开具税率为 13%的增值税专用发票, 结算金额按扣除税率差额后的金额计算。

2) 结算方式: 本项目按实结算, 具体以甲方最终审计结算为准。结算总价=中标单价*甲方审计采购清单。

本合同供货单位指定的收款账户:

户名: _____

开户行: _____

账号: _____

第六条 履约保证金

1、本项目缴纳的履约保证金为: _____元人民币, 即成交金额的____%

2、履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。所有货物、服务验收合格后如无质量问题采购人在五个工作日内按原缴纳方式退还(履约保证金不计付利息)。

第七条 免费质保期:

本项目免费质保期 24 月

第八条 质量保证

1、 卖方须保证货物是全新、未使用过的, 并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2、 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养, 在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内, 卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、 买方/使用单位发现货物的数量、质量、规格与合同不符; 或者在质量保证期内, 证实货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4、 如果卖方在收到通知后没有弥补缺陷, 买方/使用单位可采取必要的补救措施, 但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5、 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控, 卖方须与第三方交

涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

6、安装调试期间所发生的一切安全 and 质量事故及产生费用，均由卖方承担。

第九条、检验和验收

1、在交货前，卖方应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面地检验。

2、在合同规定的时间内将货物交至使用单位指定的位置，有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

3、货物运抵现场后，使用单位应组织初步验收，并制作初步验收备忘录。

4、在验收过程中发现有缺陷等质量问题，应按照买方/使用单位的要求更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、买方/使用单位有权在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方/使用单位监造人员行使该权利提供方便。

第十条、索赔

1、如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

2、如果卖方对使用单位提出的索赔负有责任，卖方应按照买方/使用单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1)、退货：卖方应按合同规定将货款退还给买方/使用单位，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2)、降价：根据货物低劣程度、损坏程度以及买方/使用单位所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3)、更换 / 修补：用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方/使用单位所发生的一切直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

3、如果在买方/使用单位发出索赔通知后，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方/使用单位将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

第十一条 延迟供货、完工

1、如果卖方无正当理由逾期签订合同、迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同或者予以延期付款作为处罚。

2、在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方/使用单位。买方/使用单位收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

3、除合同第6条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方/使用单位可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方/使用单位有权解除合同。而卖方仍有义务支付上述违约金。

第十二条 不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十三条 合同争议的解决

1、因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

2、调解不成可以按下列方式之一提起仲裁或诉讼：

1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

4、仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

9.5 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

签约代表（签字）：_____

签约代表（签字）：_____

地址：_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

竞争性磋商 响应文件

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系人及电话：

年 月 日

（1）磋商响应函

_____（代理机构）_____：

根据贵方“采购项目”（项目编号：）磋商公告，正式授权下述签字人（姓名）代表响应供应商（响应供应商全称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按磋商文件要求提供的投标总单价为（大写）元人民币。

（2）我们已详细审核全部磋商文件内容，包括澄清文件（如果有的话），参考资料及有关附件，我们自愿放弃对磋商文件（包括其含糊不清或误解的问题）提出质疑与投诉的权利。

（3）我们同意从响应供应商须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在响应供应商须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）我们已认真核对了磋商响应文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我们对磋商响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的磋商响应文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我们的投标保证金可不被退还。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据和资料。

（7）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的响应供应商为成交供应商。

（8）我们根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于采购人要求的日期内完成服务的安装调试，并交付采购人验收、使用。

（9）与本投标有关的信息请寄：

响应供应商名称：（公章）

通讯地址：

电 话：

传 真：

日 期：年 月 日

(2) 开标一览表

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

在研究了磋商文件中所有文件和设备的技术资料后，我们对《采购项目》（招标编号：遂投采字 2025SCX071-1 号）投标报价如下：

项目名称	交货期	投标总金额 (人民币元)	投标保证金	备注
投标总金额：（大写）				

注：1、“交货期”指从合同生效之日起，完成合同规定的全部设备的交付和安装调试所需的天数；

2、投标单位如果需要对报价或其他内容加以说明，可在备注栏填写：

3、此表应经法定代表人或法定代表人授权委托人签名，并盖公章；

4、此表按磋商文件规定密封标记要求密封递交。

5、若本表与响应文件在内容上有出入，以本表为准。（此表中，投标总价应和(四)中的总价相一致）

6、不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）。

7、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

投标人名称: (加盖公章)

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期: 年 月 日

(3)、开标一览表

项目名称：遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送采购项目

招标编号：遂投采字 2025SCX071-1 号

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	数量	单位	单价（元）	合价（元）	是否属于品目清单内的 节能产品、环境标志产品	备注
1									
2									
3									
4									
5									
.....									

注：1、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供该产品所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）签名（或其委托的全权代表人）：

日期： 年 月 日

(4) 响应供应商基本情况表

投标人名称			主营业务	
注册资金 (万元)			现有职工人数	
行政管理人员数			技术人员人数	
营业执照	1. 执照编号 2. 营业范围			
单位注册地址			单位联络方式	(电话、传真、邮址)
单位成立时间				
固定资产净值 (万元)			年平均产值 (万元)	
行政负责人	董事长姓名			
	总经理姓名			
	技术总监姓名			
	财务总监姓名			
开户银行	银行账号、开户行名称			

注：投标人所填写的内容必须真实可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

(5) 技术要求响应/偏离表

序号	磋商文件技术要求条款	响应供应商实际 响应情况	是否响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

注：1. 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中服务条款响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

(6) 商务条款响应/偏离表

序号	商务条款要求	响应供应商实际响应情况	是否响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

注：1. 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中服务条款响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

(7)关于资格的声明函

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

我们（供应商全称）愿意对“遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送采购项目（采购编号：遂投采字 2025SCX071-1 号）”进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于供应商资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果，并声明参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或印章）：

日 期： 年 月 日

(8) 资格证明文件

8.1 具有独立承担民事责任能力的资格证明文件*

【提供加盖投标人公章的工商营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或自然人身份证复印件加盖投标人公章（据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义中指银行、保险、石油石化、电力和电信等可以提供分公司的营业执照，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”）】；

8.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件*

【提供近 6 个月内任 1 个月的财务报表（至少包含资产负债表和损益表）复印件加盖投标人公章，或基本账户开户银行出具的资信证明复印件加盖投标人公章，或上一年度审计报告复印件加盖投标人公章】；

8.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件*

【提供加盖投标人公章的声明函，格式见附件】；

8.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件*

【提供开标前 12 个月内任 1 个月依法缴纳税收证明文件（缴税凭证或证明）扫描件加盖投标人公章和开标前 12 个月内任 1 个月缴纳社会保障资金的证明文件（缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细或投标人社保登记证）复印件加盖投标人公章；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供加盖投标人公章的相应证明文件复印件】；

8.5 参加政府采购前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的证明文件*

【提供加盖投标人公章的声明函，格式见附件】；

注：投标人在政府采购项目资格审查环节提供了满足相应条件的书面承诺书（详见政府采购供应商资格信用承诺函）后，可不再需要提供以上证明材料。

8.6 授权委托书及本人被授权人身份证原件*

（9）其他资料

9-1 企业法人营业执照

9-2 “第一章 磋商公告”之“二. 响应供应商的资格要求：”中要求的 其他资质证书

9-3 法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书

致：(采购人)

(响应供应商全称)法定代表人（负责人）授权(全权代表姓名)为全权代表, 参加贵处组织的(项目编号)项目竞争性磋商，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法人代表（负责人）签字或盖章：

投标人全称(公章)：

日 期：年月日

附：

全权代表姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

电 子 信 箱：

9-4 法定代表人身份证明书或法定代表人证书

法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：年月日

经营期限：_____

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位(盖章)：

日 期：年月日

‘

9-5 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式)

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

兹声明本公司在过去三年中，没有重大违法记录。且我公司所提交的一切资料和数据，保证是真实的。本公司了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，本公司愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消中标资格、解除合同以及赔偿本项目采购人、采购代理损失的后果。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

被授权人（签字或印章）：

日 期： 年 月 日

9-6 履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函*

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司：

（响应供应商名称）承诺，我方参加本项目采购活动有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件。我方对此承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人全称（盖章）：

年 月 日

9-7 诚信投标（报价）承诺书*

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

为维护政府采购市场秩序，本投标人在参加（采购项目名称）采购编号：遂投采字2025SCX071-1号的采购活动中郑重作出如下承诺：

- 一、 严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次政府采购活动。
- 二、 本投标（报价）文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。
- 三、 不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。
- 四、 不与采购人、其他供应商或者采购代理机构串通投标（报价），损害国家利益、社会公共利益或者其他人的合法利益。
- 五、 不向采购人、采购代理机构工作人员及评审委员成员行贿或以提供其他不正当利益的方式谋取中标或成交资格。
- 六、 不以伪造、变造投标（报价）资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取中标或成交资格。
- 七、 不进行虚假、恶意投诉或以其他方式扰乱政府采购市场秩序。
- 八、 积极配合各级财政部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。

本投标人若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受吉安市各级财政部门及其他有关监督部门依法作出的处罚。

投标人名称： （盖章）

法定代表人（负责人）（或其委托的全权代表人）： （签字）

年 月 日

9-8 关于及时交纳代理服务费及提供采购合同的承诺函

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

我方若有幸成为本项目的成交人，郑重作出以下承诺：

- 1、将按照招标文件要求及时交纳采购代理服务费；
- 2、在与采购人签订采购合同后的 2 个工作日内，向贵公司提供二份采购合同原件。

法人代表（负责人）签字或盖章：

投标人全称(公章)：

日 期：年月日

9-9 吉安市采购供应商资格信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则, 依法诚信经营, 并郑重承诺:

(一) 我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责, 并已知晓如所做信用承诺不实, 可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的, 自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条: “处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。” 处理。

供应商名称(单位公章):

自然人(签字):

年 月 日

注: 1. 我单位(本人)指参加采购活动的供应商(含自然人)。

2. 供应商(含自然人)须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函, 既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的, 视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标(响应)处理。

(10) 响应供应商认为需加以说明的其他内容

(11) 响应保证金凭证

第五章 采购需求清单和技术要求

一、采购需求一览表

内 容 货 物 名 称	遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送采购项目
数量	1 批
交货期	签订采购合同之日起 30 天须到货并安装调试完成，且经采购单位验收合格。
交货地点	采购人指定地点
安装地点	采购人指定地点
备注	本项目所需的材料、配件、运输及保险、税费（13%）、售后服务等应满足国家规范要求和使用要求，所有费用纳入中标价之中，如有遗漏由投标人负责，中标价不得调整。

二、采购清单和技术参数要求:

序号	设备名称	详细配置及技术标准	数量	单位
1	预清洗提升	生产能力: $\geq 2000\text{kg/h}$ 电量: 2.2KW/380V 机身采用 304 不锈钢制作, 食品级输送带, 无极调速, 可对食材进行浸泡/预清洗, 并可提升至下一道工序设备。	1	台
2	连续式根茎脱皮机	生产能力: $\geq 2000\text{kg/h}$ 电量: 1.9KW/380V 进水: DN25; 排水: DN50; 本机采用先进技术, 全不锈钢制造, 外观豪华; 脱皮清洗彻底, 损耗率低, 可直接进行切配; 节水节能, 省人省力, 使用方便快捷; 采用集中排污结构, 避免堵塞管道, 保证地面干爽; 由隔渣板, 喷淋系统, 毛刷辊、螺旋输送等装置组成。	1	台
3	六工位检视机	功率: 0.37KW/380V; 输送带宽度 (mm): $\geq 485\text{mm}$ 变频速度: 4.5-23m/min; 整体全不锈钢板架式结构, 外观豪华, 坚固耐用; 先进食品级传送带, 确保食品卫生安全; 六人同时操作, 挑拣修整方便快捷	1	台
4	倾斜提升机 (带三角分叉)	功率: 0.37KW/380V; 输送带宽度: $\geq 400\text{mm}$; 整机外部采用 304 不锈钢制作而成; 食品级格式输送带; 能有效地实现各式蔬菜的丝、片、丁、段等提升, 分流口可调节菜品输送方向。	1	台

5	特大型高速三维切丁机	切割尺寸：20*20*20mm 生产能力：3000-6000kg/h 整机由不锈钢机架、先进刀具、电机、离心切割系统等组成。可将：萝卜、土豆、红薯、瓜类、青椒、芒果、火腿等切成丁状。	1	台
6	特大型擦丝机	产量：≥3000KG/H 功率：0.75KW/380V； 材质：304 不锈钢； 迅速将根茎类切割成丝状，可切成方形丝、V 型丝、扁平丝、切片。加工能力强大，每小时 3000 公斤，机台均为 SUS304 不锈钢材质，经久耐用。入料口处有微动开关，操作安全。由全不锈钢机架、先进刀具、电机、离心切割系统组成。主要用途可将白萝卜、胡萝卜、土豆、红薯、菠萝、芋头、瓜类、洋葱青椒、芒果、苹果、火腿、竹笋等切成丝状。	1	台
7	低位提升机	功率：1.85KW/380V； 产量：≥3000kg/h； 输送带宽度：≥400mm 整机外部采用 304 不锈钢制作而成；食品级格式输送带；能有效地实现各式蔬菜的丝、片、丁、段等提升。	1	台

8	连续式洗菜机	电量：6.4KW/380V； 生产能力：≥2000kg/h； 全部自动一体化控制；全不锈钢制造，外观豪华，清洗彻底；采用连续式清洗，分段式水循环，节水的同时避免污水二次污染；应用强力鼓泡、涡流清洗、水流冲浪、翻转、高压喷淋清洗、去毛去杂等系统清洗，速度快，产能大；出产蔬菜更清脆，鲜度更好，保存期更长；采用整体式输送带清洗，避免蔬菜在输送过程中损坏；导向链轮快拆式设计，链条可向上移，可彻底清洗清洗池内污垢。	2	台
9	震动沥水机	电量：0.5KW/380V； 生产能力：≥3000kg/h； 振动筛内宽：≥700mm； 减速比：1:43-59； 设备机架全部采用 SUS304 不锈钢制作；动力装置通过链轮、链条带动不锈钢网带传送带运行，可以传送网带上的物料，起振动沥水传送的作用，同时利用变频器调速；可根据生产能力及人力的需要，随便调节速度。	1	台

10	大型连续式脱水机 输送线	电 源：380V 50HZ； 功 率：12KW； 整机速度：0-800 转/分钟； 机器产量：2000KG-3000KG/小时； 全自动连续式蔬菜脱水机适用于各种蔬菜、水果、等物料脱水甩干，机器上部投料，下部出料，可连接输送机完成流水生产。 1. 包含双层自动称重提升机、大型连续式自动脱水机、自动出料传输系统、出料称重移栽系统，四部系统组成。 2. 用优质不锈钢 SUS304 板制作。 3. 采用离心便携式设计 4. 采用先进特殊的防震及消音技术设计，甩干效果好 5. 变频调速器控制甩干筒转速可调 6. 运行时间可以设置，适应多种不同物料甩干	1	套
11	六工位检视机	功率：0.37KW/380V； 输送带宽度（mm）：≥285mm 变频速度：4.5-23m/min； 整体全不锈钢板架式结构，外观豪华，坚固耐用；先进食品级传送带，确保食品卫生安全；六人同时操作，挑拣修整方便快捷	1	台

12	大型叶菜切菜机	电量：2.25KW/220V； 切割尺寸（可调）：1-60mm； 生产能力：800-1500kg/h； 机重：≥130kg； 整机美观耐用；叶菜类及根茎类蔬果迅速完美切割；叶菜类之输送带、转刀速度采用双变频器控制，独立控制；可配合连续式洗菜机使用；整机由不锈钢及合金组成，食品级输送带、先进刀具、电机、变频控制系统等组成。	1	台
13	输高机	功率：1.85KW/380V； 产量：≥2000kg/h； 输送带宽度：≥600mm 整机外部采用 304 不锈钢制作而成；食品级格式输送带；能有效地实现各式蔬菜的丝、片、丁、段等提升。	1	台
14	连续式洗菜机	电量：6.4KW/380V； 生产能力：≥2000kg/h； 全部自动一体化控制；全不锈钢制造，外观豪华，清洗彻底；采用连续式清洗，分段式水循环，节水的同时避免污水二次污染；应用强力鼓泡、涡流清洗、水流冲浪、翻转、高压喷淋清洗、去毛去杂等系统清洗，速度快，产能大；出产蔬菜更清脆，鲜度更好，保存期更长；采用整体式输送带清洗，避免蔬菜在输送过程中损坏；导向链轮快拆式设计，链条可向上移，可彻底清洗清洗池内污垢	2	台

15	震动沥水机	电量：0.5KW/380V； 生产能力：≥3000kg/h； 振动筛内宽：≥700mm； 减速比：1:43-59； 设备机架全部采用 SUS304 不锈钢制作；动力装置通过链轮、链条带动不锈钢网带传送带运行，可以传送网带上的物料，起振动沥水传送的作用，同时利用变频器调速；可根据生产能力及人力的需要，随便调节速度。	1	台
16	大型连续式脱水机 输送线	电 源：380V 50HZ； 功 率：12KW； 整机速度：0-800 转/分钟； 机器产量：2000KG-3000KG/小时； 全自动连续式蔬菜脱水机适用于各种蔬菜、水果、等物料脱水甩干，机器上部投料，下部出料，可连接输送机完成流水生产。 1. 包含双层自动称重提升机、大型连续式自动脱水机、自动出料传输系统、出料称重移栽系统，四部系统组成。 2. 用优质不锈钢 SUS304 板制作。 3. 采用离心便携式设计 4. 采用先进特殊的防震及消音技术设计 甩干效果好 5. 变频调速器控制甩干筒转速可调 6. 运行时间可以设置，适应多种不同物料甩干	1	台

17	根茎脱皮洗菜机	进水接口：DN25 排水接口：DN40 出水高度：≥370mm 功率：0.75KW/220V 生产能力：500-1000kg/h 本机全不锈钢制造，外观豪华，脱皮清洗彻底，不损伤蔬菜，可直接进行切配，采用接渣篮和集中排污结构，避免堵塞管道，保证地面干爽。	1	台
18	万能洗菜机	进水接口：DN15 排水接口：DN32 出水高度：≥850mm 功率：2.58KW/380V 生产能力：300-500kg/h 自动化控制，全不锈钢制造，外观豪华;应用鼓泡、涡流、翻转、高压喷淋等，清洗彻底，连续作业处理量大;节水节能，省人省力，使用方便快捷;清洗彻底不损伤蔬菜，符合国家食品卫生标准。整机由不锈钢洗菜槽，不锈钢机架，不锈钢沥水筐，翻转装置，鼓泡清洗系统，漩流清洗系统，自动控制系统等组成。	1	台

19	多功能切菜机	电量：1.5KW/380V； 切割尺寸（可调）：2-60mm； 生产能力：叶菜类 300-800kg/h、根茎类 300-500kg/h； 机重：≥135kg； 整机美观耐用；叶菜类及根茎类蔬果迅速完美切割；叶菜类之输送带、转刀速度采用双变频控制，独立控制；根茎类料斗为镁硅铝矽合金，铝头是全 CNC 数控加工，一体式入料口设计；整机由不锈钢及合金组成，食品级输送带、先进刀具、电机、变频控制系统组成叶菜类切割部分，合金料斗、丝盘、片盘、丁盘组成根茎类切割部分。	1	台
20	笋丝机	电量：0.75KW/220V； 切割尺寸：1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm； 入料直径：2mm 以上； 生产能力：200-300kg/h； 整机操作简单，美观耐用；切割外形美观，笋丝切面平滑没毛刺；切丝最小规格为 2mm；可根据不同的切割要求更换不同规格的丝刀组；整机由 304 不锈钢制造及铝镁合金制造、先进刀具、电机、自动润滑装置、离心切割系统等组成；可将竹笋、红萝卜、洋葱、瓜类等切片或切丝处理。	1	台
21	高速三维切丁机	电量：1.12KW/380V； 切割尺寸：10*10*10mm； 生产能力：500-1000kg/h； 机重：≥85kg； 切割外观美观，迅速将根茎类切成丁状；机台均为 SUS304 不锈钢材质，经久耐用；入料口处有微动开关，操作安全；节省人工，一台可抵 25 人工作量；由全不锈钢机架、先进刀具、电机、离心切割系统等组成。	1	台

22	打碎机	功率：2.2KW/380V 机重：≥110kg 生产能力：600-800kg/h 整机由不锈钢料斗机架、先进刀具、电机及打碎切割部分组成。可将蒜头、生姜、辣椒等蔬果打成泥状或颗粒状。	1	台
23	细切机	功率：7.5KW/380V 生产能力：≥180kg/h 整机由铝镁合金料盘、料盘盖、先进特殊刀具、先进电机、高速细切装置等组成。可加工肉馅、肉糜、海鲜品以及干果类、水果、蔬菜、药材等。整机铝镁合金铸造，符合食品级别要求，美观大方；刀片采用特殊钢制造，坚固耐用；料盘与刀片弧度高度吻合，切出来的食材精细，机身带有安全开关，打开刀盘机器即停止运作。	1	台
24	脱水机	处理能力：300-500Kg/H 甩桶直径：≥430mm 电压：380V 三相 50Hz 功率：1.1Kw 重量：≥120Kg 配一个接水筐 稳定性，脱水时保持脱水机的稳定性；无噪音：机台工作时比较静，打破目前市场上脱水机工业用的巨大噪音的限制；卫生无死角：机壳可简单拆卸，360°转动无死角，便于清洁和清洗；篮筐式脱水，接料方便，区别传统的袋状脱水，有利于保护原料；主要由不锈钢脱水槽、不锈钢机架、不锈钢接渣篮、先进电机轴承、排水装置组成。	1	台

25	双室真空包装机	功率：3KW/380V 封口尺寸：600*10/2 超限真空度：0.2kpa 包装能力（包/分）：3~5 包/分 净重量：≥150kg 该机体为全 304 不锈钢制作，采用电脑板编程控制，预先编入包装所要的技术参数，将会按自动程序完成真空包装过程。适用于各类食品、药品、土特产、化工原料等各种固体、粉状、糊状、液体的真空包装。	2	台
26	切肉片肉丝机	宽度：2.5-12mm 功率：1.5KW/380V 机重：≥145kg 生产能力：≥800kg/h 大型落地式切肉片肉丝机，固定工作台悬臂式刀组设计，操作简易；电机制动系统，电机保护系统：微动安全开关，可拆装防护门装置；整机不锈钢制造，合金刀组尺寸不可调，不同尺寸刀组可根据用途更换拆卸，清洗容易。整机由不锈钢及合金制造、悬臂式刀组、电机、传动零件及悬臂式刀轴等组成。适用于各种鲜肉切割成片状或丝状。	1	台
27	排骨切丁机	切割宽度：≥25mm 功率：3.0KW/380V 生产能力：600-1000kg/h 可斩切冰冻或新鲜的带骨或无骨的猪、牛、羊、鸡、鹅、鸭、鱼、肉类，全新架构，模块化设计，可快速整体拆卸式输送机构，更易清洗，加厚不锈钢方管机架，插接扣式外覆盖件，优质 304#不锈钢符合食品级要求，独立送料机构模块，可快速拆卸清洗，防水电控箱，整机可直接用水清洗，防水效果更佳，安全高效。独立的安全保护罩及安全保护感应开关，自动润滑系统，缺油自动报警停机、电机进风道自	1	台

		主循环散热，快速侧开门，底部防鼠网。		
28	禽类带骨切丁机	入料尺寸：300*45mm 功率：1.5KW/380V 机重：≥80kg 生产能力：≥500kg/h 整机不锈钢，美观耐用：迅速将禽类整只切割成块状、丁状；特殊挡板设计，安全卫生，清洗方便。主要结构整机由不锈钢制作，先进刀具、电机等组成。将带骨的禽类切成块(丁)状，如：鸡、鸭、鹅、乳鸽等。	1	台
29	绞肉机	切割尺寸：35*35*35mm 功率：3.7KW/380V 机重：≥145kg 生产能力：≥600kg/h 说明：整机由全不锈钢机架、特殊处理刀具、不锈钢绞肉管、输送螺杆、螺旋切割系统等组成。可将猪肉、牛肉、羊肉等绞出不同粗细的丝状。	1	台
30	肉丁机	切割尺寸：84*84*350mm 功率：4KW/380V 生产能力：700-900kg/h 整机由不锈钢雾面喷砂机架、不锈钢刀具、不锈钢导料槽、先进元器件及电机、偏心轴组件、液压系统、三维切割系统等组成。可将猪肉、牛肉、羊肉等切割成丁状或条状。工作效率高，刀具拆卸简单，清洗方便；负五度以上接近零度的肉品，有较高的工作效率表现。	1	台

31	传送带式 切肉机	入料尺寸：330*55mm 机重：≥100kg 功率：0.75KW/380V 生产能力：≥500kg/h 整机采用优质 SUS304 不锈钢制作。 可通过更换刀组完成切肉和禽类不同加工需求。工作效率高，一次可切断 40 条（7mm 标准，最小做到 3mm）生肉（包括脆骨）。刀片锋利，经特殊热处理，速度快，切割能力强，优质耐用。整机防水，机器内外均可直接用水冲洗。刀片拆卸方便，可在 5 分钟内更换不同刀隙的刀片稳定性好，机器运行平稳，噪音低，故障率低。	1	台
32	锯骨机	锯切宽度：240mm 功率：1.5KW/380V 机重：≥130kg 生产能力：600-800kg/h 整机不锈钢制造，大型落地式锯骨机，可固定工作台，滑板助推系统，安全防护迅速方便，电机制动控制，独立可拆装防护门装置。适用于各类动物骨头、冷冻肉等切割。	1	台
33	鱼肉切片 机	升降电机：250W 定制厚度：1.5-10mm 定制斜度：25-45 机重：≥220KG 功率：1.5KW/380V	1	台

34	杀鱼机	剖杀速度：约 7 秒/条 剖杀鱼重量范围：1 斤~8 斤 鱼鳞脱净率：98%以上 产量：200~500 条/小时 净重：≥140KG 电源：380V 总功率：1.5KW 可剖杀石斑、桂花、罗非、鳊鱼、鲫鱼、四大家鱼等鱼类,脱鳞开肚，自动进水喷淋，带有鱼鳞废水分离槽，304#不锈钢外壳，带有脚轮。	1	台
35	废弃物回收桶(240 升)	1、采用 100%全新高密度聚乙烯全新料，外表光滑，容易清洗，垃圾桶四面采用凹凸设计，桶身四周采用凹面设计，增强垃圾桶四周强度。 2. 封闭式带盖设计，密封性强，防止垃圾遗漏。桶盖提手位置设有 3 条加强筋加固，有效防止提手位置变形或损坏。 3. 把手两侧带有两个垃圾袋挂钩，方便绑挂垃圾袋或捡拾器，设计更加人性化、更科学、更合理。 4. 采用优质实心橡胶轮，拥有超强的耐磨性，可推可拉，方便移动。采用加强镀锌轴选用优质钢材料，表面电镀锌，承受力更强，使用时间更长久。	6	个

36	商用洗碗机（洗箱机）	1、整机采用食品级 SUS304 不锈钢材质； 2、机器正面各模块设有可开启的门，方便日常清洗与定期检修； 3、水箱为圆角一体化压铸成型设计，水箱内部无死角，方便清洁； 4、喷淋系统为可拆卸式设计，徒手即可取下，日常清洁保养更方便； 5、喷淋管选用经过国家级检测机构检验的食品级安全不锈钢材质，一体冲压成型； 6、上下交叉式喷淋，喷淋管经过反复试验得出最佳出水角度，确保 360 度全方位无死角洗涤； 7、配备全彩触摸屏，实时显示机器运行状态与温度，监控电器件连接状态，智能化控制耗水量； 8、电控系统中集成搭载安全监控模块，全中文即时显示故障报警信息，即时监控与调整水位、水温以及加热管、水泵的运行状态，有效避免加热管干烧、电机过载等安全隐患； 9、专为清洗周转箱设计，省去人工清洗的麻烦； 10、可选配链板式输送带、皮筋式输送带、垃圾处理器及加热鼓泡池等平铺机配套产品，进一步提高洗碗效率。 11、参数： 机器配置 ：两段主洗，三喷淋 进水温度 ：常温进水 功率：56.5KW 电压 ：380V 最大洗涤量：500 筐每小时 最大耗水量：450 升每小时 进水管尺寸：6 分 清洗温度 ：65℃ 冲洗温度 ：85℃ 整机材质 ：304 不锈钢	2	台
----	------------	--	---	---

37	低噪音高压柜式风机	规格：3KW/380V 1、风机外壳采用 1.0mm 双层钢板制作 2、内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 3、轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承;电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护;底部自带钢支架，便于安装。 4、包含风机控制柜、电源线及信号线。	2	台
38	不锈钢集气罩	优质 304#不锈钢； 主体结构板厚$\geq 1.2\text{mm}$；	2	组
39	洗箱机排气管	国标不锈钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$；含辅材、人工；	81	m^2
40	更衣柜	1、使用 1 级冷轧板，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，保证焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。全部产品经过除油、酸洗、强磷化处理等九工位处理。柜面：采用先进的喷涂工艺高温塑化而成。 2、本柜为四个独立空间，每个空间上部设置一根不锈钢挂衣杆，下部为一块层板，外部四扇门并各配名牌锁具一把。 3、本柜为四个独立空间，每个空间上部设置一根不锈钢挂衣杆，下部为一块层板，外部四扇门并各配名牌锁具一把。	11	台
41	水靴烘干消毒柜	材料：采用 304#不锈钢； 机体:侧板、底板$\geq 1.2\text{mm}$ 厚；门板 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚，平开门，内安装臭氧消毒机，底座:不锈钢可调重力脚 4 个，柜顶采用斜面式；	3	台

42	低鞋柜 (双层)	说明：采用 304#不锈钢板； 1、台面 $\geq 1.2\text{mm}$ ，柜体 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\geq 1.2\text{mm}$ ；	3	台
43	洗手消毒 池	1、采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢制作； 2、含自动感应龙头 4 套以及皂液器 4 套； 3、浸泡洗手单槽设计；	2	台
44	洗手消毒 池	1、采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢制作； 2、含自动感应龙头 2 套以及皂液器 2 套； 3、浸泡洗手单槽设计；	1	台
45	双层工作 台	台面：304# $\delta = 1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板； 层板：304# $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板； 加强档：优质冷轧铁板涂防锈油漆； 面下衬板：10.0 mm 密度板减噪音； 脚： 优质不锈钢管 $\varnothing 38 \times 0.8\text{mm}$ (配调节子弹脚)； 脚杯： $\Phi 50 \times 0.8\text{mm}$ ； 横通： $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$ 。	46	台
46	大单星水 池	台面：304# $\delta = 1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板； 斗：304# $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板； 加强档：1.5mm 厚贴塑板折弯制作； 脚： 优质不锈钢管 $\Phi 38 \times 0.8\text{mm}$ (配可调节子弹脚)； 脚杯：优质不锈钢管 $\Phi 50 \times 0.8\text{mm}$ ； 横通：优质不锈钢管 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$ ；	26	台

		落水器：不锈钢落水器。		
47	单星带板水池	台面：304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板； 斗：304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板； 加强档：1.5mm 厚贴塑板折弯制作； 脚： 优质不锈钢管 $\Phi 38*0.8\text{mm}$ (配可调节子弹脚)； 脚杯：优质不锈钢管 $\Phi 50*0.8\text{mm}$ ； 横通：优质不锈钢管 $\Phi 25*0.8\text{mm}$ ； 落水器：不锈钢落水器。	3	台
48	三星水池	台面：304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢磨砂板； 斗：304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂板； 加强档：1.5mm 厚贴塑板折弯制作； 脚： 优质不锈钢管 $\Phi 38*0.8\text{mm}$ (配可调节子弹脚)； 脚杯：优质不锈钢管 $\Phi 50*0.8\text{mm}$ ； 横通：优质不锈钢管 $\Phi 25*0.8\text{mm}$ ； 落水器：不锈钢落水器。	3	台
49	消毒柜（刀具砧板消毒柜）	1、内外 304#不锈钢打造，多工序折弯工艺 2、钢化玻璃门设计，特设门体带锁功能 3、智能控温主板，可调温、调时 4、特设保温功能系统中温热风循环系统 + 臭氧消毒 5、电压：220V/50Hz 6、功率：1.62kw	3	台

50	冲洗阀	导向臂可四方向定位，独立安装，卷盘及基座碳钢结构，软管 epdm 材质，10 米管长，300PSI 压力； 最大温度 80° C	10	台
51	垫仓板	导载重：静载 4 吨，动载 1 吨 自重：12kg 进叉形式：四面进叉 钢管：面上四根	100	块
52	水杯柜	45 格；下档柜双开门； 材质：采用优质 304#不锈钢板，面板采用 δ 1.2mm 不锈钢制作；	1	台
53	开水器	材质说明：优质 304#不锈钢板，内胆采用食品级 304#不锈钢 1、采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能，配底座。 2、开水器内置溢流管，避免开水外溢烫伤； 3、采用全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。 4、产品容量： $\geq 60L$ 5、功率： $\geq 12KW$	2	台
54	货架	1、栈板为 1*1.2m，三层货架（可放栈板），做防锈处理，每个栈板重量 1 吨，每层可放 2 个栈板。 2、底层货架离地面高度 $\geq 15cm$ 、横梁 3 层，包含每层铺板。	18	套
55	洗靴机	1、整体采用 304# $\geq 1.2mm$ 厚不锈钢材质制作； 2、毛刷采用尼龙毛刷，有靴底、靴邦清洗功能； 3、底部基脚可调节，保证使用稳定性；	1	台

56	电动液压车	符合现行的叉车标准，左右手都可以操作； 电动搬运车，荷载重量 $\geq 1500\text{kg}$ ； 货叉长度 $\geq 1150\text{mm}$ ； 载重： ≥ 1.5 吨；	4	辆
57	踏板式电动堆高叉车	降低时门架高度 $\geq 1930\text{MM}$ ； 门架可延伸高度： $\geq 3305\text{mm}$ ； 额定载重： $\geq 1500\text{KG}$ ； 提升高度： $\geq 2815\text{mm}$ ； 货叉长度： $\geq 1150\text{mm}$ ； 转弯半径： $\geq 1487\text{mm}$ ；	1	辆
58	运输周转框	内径： $\geq 570*380*300\text{mm}$ 外径： $\geq 610*425*310\text{mm}$ 款式:红色	100	个
59	铁耳菜筐	内径： $\geq 650*430*360\text{mm}$ 外径： $\geq 690*470*365\text{mm}$ 款式:蓝色	100	个
60	蔬菜周转筐	内径： $\geq 570*380*300\text{mm}$ 外径： $\geq 610*425*310\text{mm}$ 款式:绿色	100	个

61	柴油发电机组	常用功率:150kW/188kVA 备用功率: 165kW/206kVA 频率/额定转速:50Hz/1500rpm 额定电流:271A 机组重量: ≥1880 kg 配备一体式静音箱, 防水防尘, 可直接放置户外。	1	台
62	配送车消毒系统	采用高压冲击喷雾技术, 能对车辆前后左右全方位喷射消毒药水, 完成有效消毒, 配药过程全自动, 满足连续生产。自动感应, 自动流量调节, 含水箱。	1	套
63	食安晨检仪	硬件参数: CPU: 1.5Ghz 四核; 识别速度: 0.5-2 秒; 内存: 2G DDR3; 测温距离: 35cm 至 200cm; 屏幕: 1280*768, 可触摸操作; 测温范围: -40-85 摄氏度; 摄像头: 200 万, 支持人脸补光; 测温误差: 单次±2 摄氏度, 重复±1 摄氏度; 人脸库: 1 万人, 可扩展到 10 万人; 功能特征: 1、集成本地算法库, 自动人脸识别身份;2、支持热成像温度测温;3、支持晨检记录汇总, 记录查询申报;4、支持晨检人员拍摄双手图片上传;5、支持自定义晨检询问问题;6、支持远程配置, 远程 APP 下发人脸, 远程发卡;7、关联人员健康证信息, 防止异常人员违规晨检;8、健康证临到期、过期主动提醒;9、支持联动食安门禁机, 未晨检人员禁止进入	2	台

64	食安门禁机	人员身份核查，出入记录，人员考勤，人脸识别 CPU：1.5Ghz 四核；识别速度：0.5-2 秒； 内存：≥2G DDR3； 屏幕：1280*768，可触摸操作； 摄像头：200 万，支持人脸补光； 人脸库：1 万人，可扩展到 10 万人； 功能特征： 1、集成本地算法库，支持无网络模式下人脸、IC 卡开门 2、支持人脸考勤记录自动上传 3、支持生成员工考勤月报 4、支持远程配置，远程 APP 下发人脸，远程发卡 5、支持健康证临到期、过期主动提醒防止异常人员进入操作区域 6、支持联动晨检仪，未晨检人员禁止进入 7、支持展示绑定的环境传感器数据展示	1	台
----	-------	--	---	---

65	行为分析仪	CPU: 8 核; 内存: $\geq 16\text{GB}$; 硬盘: $\geq 500\text{G SSD}$ 算力卡: NPU 8TFLOPS; 采集路数: 支持采集 32 路摄像头进行图片分析, 3-5S 扫描间隔。 离线缓存: 支持 24 小时离线缓存。 1、支持区域着装分析, 支持对上衣, 下衣颜色分析, 防范未正确穿戴工作服进入作业区间。系统支持 32 种色系分析, 适应不同类型工作服。 2、支持人员未晨检、健康证信息过期进入工作区抓拍 3、支持人员未正确佩戴口罩分析 4、支持区域内人员抽烟行为分析。 5、支持陌生人进入区域报警 6、支持人员使用手机行为抓拍。 7、对中央厨房场景进行模型优化, 针对厂区内绿色地面、蓝色地面, 高位相机, 不锈钢设备高反光干扰等特定场景进行优化。 8、可提供针对性的模型优化, 以适应区域模型识别准确度。包括: 蒸汽干扰, 水洼地面反光干扰、设备烟尘干扰以及非白色灯光照明干扰场景。 9、支持分布式本地部署, 提供断网信息留存、多中心预警消息推送等应用。 注: 目前接入标准 RTSP 推流前端监控设备; 10、算法模型对本系列服务器和使用场景进行优化, 可提供更大路数标准摄像头的接入和更快的采集识别速度。	1	台
----	-------	--	---	---

66	全息播放器	信息查询，阳光公示，触屏交互、辅助行为分析 硬件参数： CPU: RK3288 Corte*-A17, 1.8G Hz ; 显示屏尺寸：32 寸； 亮度：300cd/m2； 工作温度：-10℃~+50℃； 触摸屏：G+G 10 点触摸，响应速度<8MS ； 功能特征： 1、支持超长时间显示待机 2、支持中央厨房公示公告信息预览 3、支持中央厨房从业人员信息预览 4、支持多画面轮播展示 5、支持中央厨房出、入库信息预览 6、支持中央厨房主体自查预览	1	台
----	-------	---	---	---

67	食安智慧留样柜	智能留样、标签打印、留样销样自动预警、人脸识别开柜门； 硬件参数： 储物格内胆：环保 PCM 内胆（冰箱专用），耐腐蚀、抗冲击； 制冷方式：风冷； 储物格数量：10 格，可扩展； 显示屏：10 寸全视角电容触摸屏 制冷系统：温度：柜子温度为 零下 5 度-8 度之间可调节； 能耗：环境温度 32℃能耗小于 6Kwh/24h；环境温度 40℃能耗小于 8.0Kwh/24h； 应急开柜：标配机械应急开柜装置；触摸屏：10 点触摸，响应速度<8MS；打印机：支持最大 60mm 热敏标签打印；重量模块：最大支持 15KG 称重，精度 2g；摄像头：人脸识别摄像头 200 万像素，留样区摄像头 200 万 功能特征：1、支持每日留样任务展示；2、支持留样人员、时间、菜品、重量自动标签打印；3、支持人脸识别留样人员；4、支持销样任务提醒、记录上传；5、支持未留样菜品预警；6、自动开门记录；7、非正常取样二次验证；8、支持温度检测，超温预警；9、支持柜门未关提醒 10、支持留样、销样照片拍摄	1	台
68	配送中心 ERP 管理软件	中央厨房系统实现：1、线上商城，支持按照菜谱下单，家长代学生缴费和请假，查看每周菜谱和账单，老师/管理员可以代报人数进行统一报餐管理。解决部分统单的问题； 2、菜谱功能，支持多餐别，多餐标，灵活组合套餐管理 支持周菜谱下单，可实现不同学校、年级、班级不同菜谱下单。根据不同菜谱，可看到实际毛利率； 3、订单模块，解决后台录单，订单汇总以及生成采购任务，订单汇总可以联动库房和损耗，让采购员（供应商）得到精确的采购任务； 4、供应商管理，支持供应商基础信息、增值税率、资质文件、供应商品等信息的录入，可以更好地供	1	套

	应商库的评选和维护； 5、库房验收，支持 PDA 设备入库盘点出库等操作，让仓管减少对于纸质数据的依赖，让管理人员随时可以查看库房数据； 6、生产管理，支持原材料直接成本，和其他间接成本分摊（人工、水电、场地）；领料、退料、生产数据、工人绩效，均可数据化管控，另外联动硬件设备可统计损耗； 7、溯源管理，支持对原料、半成品和成品生成溯源报告，支持贴标溯源、纸质版送货单溯源管理； 8、物流管理，系统可以简单一键汇总任意学校对应班级的就餐人数，用于指导司机送餐后在每个学校的分餐，同时实时 GPS 定位查看司机位置，同时支持周转筐回收管理； 9、财务管理，支持系统自动生成明细账、汇总账，多维度查看，方便和学校及供应商进行对账，可按照、日/周/月时间以及批量对账等维度实现财务快速数据处理； 10、报表管理，支持手机端查看公司经营情况，随时查看商品、客户、销售毛利；实时分析商品及客户后期的经营策略。 11、食安管理，支持溯源检测、视频监控、留样管理，AI 行为监控，支持对异常行为（未戴口罩、未穿工作服、玩手机、违规吸烟等）预警；支持环境监控（温度、湿度）等异常情况预警。 系统能实现： 1、全流程管控通过系统对基于业务进行全流程管控，规范每个岗位职责，进行内部管理授权，根据授权严格限定各级管理者的审批和执行权限，从而大大降低管理和业务执行风险。流程管理对管理过程进行有效梳理和执行，减少因为内部管理混乱带来的反复沟通、重复执行、决策失误、产出低劣等问题，从而提升企业内部的管理效率。 2、 采购需求精准，与供应商协同，提升管理效率，门店通过商城小程序下单，订单数据自动汇总，系统根据 MRP 直接反算出原材料用量，做到采购零误差。对食材供应商行为进行统一管控，精细化管控供应商菜品报价，精细化管理库存（保质期、安全库存自动预警）和电子食材台账，提升管理效率，降低		
--	--	--	--

		供应商的对账成本。 3 、降本增效通过系统计划生产，人工排班，更合理地调配、规划整个生产进度。员工不再凭借生产经验加工和领料，减少反复操作、反复沟通，节约时间。员工绩效考核，提高工作积极性。 4、 食品追溯安全监管通过 ERP 系统，实现统一采购监管，统一食品追溯监管，出现任何食品安全隐患可以及时预警并快速追溯和控制到上游，食材溯源更加安全，电子食材台账永久保存随时可溯源查证，方便上级监管机构核查审验。 5、 成本自动精准核算，业财数据实时关联通过系统将日常采购业务进行全面的系统化管理，实现供应商管理，订单管理、打通采购与财务的自动化联动。业务操作实时生成会计记录，在系统内自动建立数据勾稽关系和生成相关汇总报表。 6 、数据可视化管理通过 ERP 各个业务环节业务数据留痕，形成全链数据。支持各类报表生成，数据大屏展示，为后勤保障部门监管、决策提供有效支撑		
69	标签打印机	打印方式：直接热敏分辨率：203 点 / 英寸（8 点 / 毫米） 打印速度：最高 102 毫米 / 秒 打印宽度：50-108 毫米 打印长度：25 毫米 - 300 毫米 处理器：32 位 RISC CPU 存储器：RAM 2MB、闪存 2MB 侦测传感器：出纸口侦测、缺纸侦测、缝标侦测、黑标侦测、开盖侦测 耗材类型：折叠纸或卷筒纸，模切或连续标签纸耗材宽度：2 英寸（50 毫米）- 4.65 英寸（118 毫米） 耗材厚度：0.003 英寸（80 微米）- 0.0087 英寸（220 微米） 外挂纸卷最大外径：5 英寸（127 毫米） 外置折叠纸：W:100 毫米 *L:100 毫米 - 300 毫米	10	台

		编程语言：TSPL 软件：支持第三方编辑软件（如 BarTender、NiceLabel、CodeSoft） 驱动：支持 Windows 2000/*P/Vista/7/8/10 内置字体：GBK 16*16/24*24dots、ASCII 8*16/12*24dots 条码：一维（Code 39、Code 93、Code 128UCC 等）、二维（QR Code） 通信接口：USB、蓝牙（支持多连接、小程序） 人机界面：上撕纸操作、下标侦测器固定位置 电源：输入交流 100-240 伏 / 1.5 安培，50/60 赫兹 环境参数：工作温度 5℃-40℃（41°F-104°F）、湿度 30%-85%（无凝露）；存储温度 -20℃-50℃（-4°F-122°F）、湿度 10%-90%（无凝露） 物理参数：重量 ≥ 1.5 公斤		
70	电子计重 台秤	最大称量：≥150KG 显示精度：≥10G 显示方式：高清 LED 红字数码显示，支持零位稳定、单位、欠电提示 按键功能：轻触式按键，支持置零、去皮功能 供电方式：交直流两用，内置 6V4A 蓄电池 通信接口：标配 RS-232 串口功能，支持连接电脑；选配蓝牙 / USB 功能，可对接 PDA 手持终端、手机软件、企业电商 ERP 系统 适用场景：适用于电商 ERP 生鲜分拣、工业生产、仓储物流等场景	10	台

71	PDA 扫码枪	处理器: Corte*-A53, 8 核处理器 (4*2.0GHz+4 存储器: 支持多种规格, 3GB RAM+32GB ROM、4GB RAM+64GB ROM 、6GB RAM+128GB ROM (选配) 显示屏≥5.5 “ HD+≥1440*720 电容多点式 摄像头: 前置: 2MPFF、后置: 13MP AF+闪光灯 支持一维/二维码识 NFC 读卡器: 支持 TypeA&B 卡、Mifare 卡、Felica 卡, 符 ISO/IEC 14443、ISO15693 标准 Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz、支持 IEEE 802.11 a/b1/g/n/ac GPS: 支持 AGPS, 支持 GPS/Glonass/Beidou/Galile 接口≥ 1* 耳机口≥ 1* Type-C 支持 OTG、2*支持 底部充电 POGO PIN8* 背部扩展 POGO 电池: 可拆锂电池 3.8V/500 电源适配器: 支持输入: AC 110-240V、输出: 支持 9V 2A / 5V 2A*支持不同机型配置	3	把
72	分拣屏	系统: Windows 显示器尺寸: 15.6 英寸 触摸屏类型: 多点触摸电容屏 主板 CPU 型号: Intel J4125(win10) 内存: ≥8GB 硬盘: ≥128GB	10	台

73	4G 视频主机	操作系统: Linu* 控制模式: 支持网络, 手机 APP 端查询 视频: 帧率 $\leq 25\text{fps}$、AHD720P ≥ 4 路 720PA 输出: 支持 1 路 VGA; 音频: 输入 ≤ 5 路音频、输出 ≤ 1 路音频; 屏幕显示: 支持多种 1/2/4/画面显示 录像: 视音频压缩格式: 视频 H.264, 音频 ADPCM、g726、g711a (默认 g711a)、图像分辨率 $\geq 720\text{P}$、1080P; 录像模式: 开机/手动/定时/计划/报警录像事件; 实时录像: 支持; CC 关延时录像: 延时参数范围: 10-65535s, 默认 300 秒; 报警录像: 支持; 备份录像: 支持; 回放通道: 支持本地多通道同步回放, PC 软件远程单通道回放 浏览模式: 时间, 通道; 网络: 支持移动 TD-LTE, 联通 TD-LTE, 联通 FDD-LTE, 电信 TD-LTE, 电信支持 2G/3G/4G: FDD-LTE, 联通 3G (WCIMA), 联通 2G/移动 2GGSM) 存储 SD: 双卡座, 单卡最大支持 128G	10	台
----	---------	---	----	---

74	车载视频监控终端	成像器件： 1/4 CMOS AHD 解析度$\geq 720P$ 制式： PAL 分辨率$\geq 1280*720$ 最低照度$\geq 0.01\text{LU}^*$(红外开) 同步系统： 支持内部同步 扫描系统： 支持 2:1 隔行扫描 信噪比$\geq 50\text{dB}$ 镜头$\geq 2.4\text{mm}$ 镜头 镜头规格$\geq$水平 93 垂直 40° 电子快门:支持自动 AUTO/1/50(1/60) -1/100,000seC; 白平衡： 支持自动追踪白平衡 (Auto White Balance) 彩转黑： 支持红外灯同步控制 伽码校正≥ 0.45 红外距离： 1-5M 夜视效果： 支持红外效果 视频输出： 支持 AHD 同轴高清标准，4pin 航空线 音频输出 t:支持内置音频拾音器/可选 接头定义:支持螺纹式 4Pin 航空接头（1-VCC，2-GND，3-音频，4-视频） 电源$\geq \text{DC-12V}$ 功耗(最大)： 支持 160 毫安/红外灯开 工作环境： 支持湿度在 20%~70%， 温度$-20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$	10	套
----	----------	--	----	---

75	车载摄像头套装	外置、内置摄像头各一个 参数:支持 AHD1080P/720P 同轴高清 传感器类型: 支持 1/3 SC2336 CMOS 系统制式 : 支持 PAL/NTSC 有效像素 $\geq 1920(H) \times 1080(V)$ 最低照度$\geq 0.001\text{Lu} * @ (F1.2, AGC ON)$, 0LU* with IR 快门 : AUTO 日夜模式 : 支持黑白 同步方式: 支持 内同步 帧率$\geq 1080P/720P@25\text{fps}$ / $1080P/720P@30\text{fps}$ 视频输出: 支持 AHD1080P/AHD720P 同轴高清 降噪: 支持 3DNR/2DNR 信噪比 $\leq 3: 8\text{dB}$ 灵敏度 $\geq 6400\text{mV/Lu} * .s$ CRA 角度$\geq 12^\circ$ 工作温度: 支持 -20°C 到 80°C 工作湿度: 支持相对湿度低于 90 电源-电流: 支持 $\text{DC}5-12\text{V}(\pm 20)$ - $110-45\text{MA}(\pm 10)$; 内存卡 128G	10	套
----	---------	--	----	---

76	车载温度 传感系统	温度传感器-2 个温度探头，1 个温度处理器盒子； 工作电压：支持 DC 3.5~5.5V 通讯方式：支持 1-wire 接口方式：支持 5557-4p，线长≥ 10 米 防水等级$\geq$IP65 温度测试范围：支持-40 度~+80 度，精度≤ -0.1 度 温度测试范围：支持 0-99%RH，精度：$\leq 0.1\%$ RH;终端参数： 串 口:支持 RS232 电 压支持:DC5V 波特率≤ 9600bps 尺寸$\leq 50*28*15$mm 传感器接口:支持单总线 传感器:支持单温度(DS18B20)，4 路 支持温湿度传感器，4 路	10	套
77	检验操作 台	台面:采用 12.7mm 厚实芯理化板台面，边缘加厚至 25.4mm 厚。 框架:采用方型钢管，管型厚 60*40*1.2mm 冷轧喷塑钢管。 柜体:采用 18mm 三聚氰胺板。 门板:采用 18mm 厚三聚氰胺板。 拉手:采用 PVC 一字形拉手。 铰链:采用实验室专用防腐铰链。 导轨:采用三节超静音承重滑轨。 调节脚:调节脚采用 0-30mm 高调整脚。	1	台

78	★检测室 电脑	1. CPU: Intel 酷睿 i5-13400 (十核十六线, 主频睿频 2.5-4.6GHz) 2. 主板: Intel B760 主板芯片组, 1 个 PCI-E*16, 1 个 PCI-E*1 3. 内存: 8GB DDR5-4800MHz 内存, 双内存槽位 4. 硬盘: 512G 固态硬盘 5. 显卡: 集成高性能显卡 6. 声卡: 集成 5.1 声卡, 前置 1 个麦克风接口, 1 个耳麦接口, 后置 1 个音频接口 7. 网卡: 集成网卡 8. 电源: 180W 节能电源 9. 键盘和鼠标: 原厂同品牌键盘、鼠标 10. 接口: 前置 4 个 USB3.2 Gen1 接口, 1 个 USB-C 3.2 Gen1;后置 4 个 USB2.0 接口、 1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口 11. 操作系统: 原厂预装正版 Windows11 家庭版 操作系统, 微软正版可查。 12. 显示器: 23.8 寸显示器, 低蓝光, 分辨率 1920*1080, VGA 与 HDMI 双接口, 250nits, 对比度 1000:1, 与主机同一品牌 13. 机箱: 机箱体积 13.6L; 顶置圆形电源键, 方便开关。 14. 系统安全: 标配中英文 BIOS, 可屏蔽 USB 存储功能, 不影响键盘、鼠标等外设的正常使用, 且同 时支持只读模式, 不能从电脑中拷贝功能, 保证数据安全。	2	台
79	电子天平	1、称量范围: 0~200g 2、读数精度: $\leq 1\text{mg}$ 3、电源电压: 220V 50Hz 4、秤盘尺寸: 直径 $\geq 90\text{mm}$ 5、去皮范围: 全量程去皮	1	台

		6、计数功能：有计数功能 7、超载报警：具备超载报警功能		
80	离心机	1、工作电源：220V 50HZ 2、最高转速：4000r/min(无级可调) 3、最大相对离心力：2770*g 4、工作容量：6*50ml 5、定时范围：0-60 分	1	台
81	检验室脚踏洗手池	采用优质不锈钢制作： 1、台面采用创新 R 圆角设计、呈现 60° 黄金斜边。 2、工艺采用不锈钢拉丝工艺处理、并带有 360° 旋转龙头设计。 3、配有 50mm 口径水管，方便排水快捷不久等。 4、配置不锈钢水龙头、不锈钢水槽、优质下水管、不锈钢下水器。	1	台

82	食品安全检测仪	1、安卓智能操作系统，4核高效能处理器，具有wifi联网、蓝牙无线传输、网线连接功能。7寸触摸屏显示。 2、内存$\geq 4G$，可长期存储数据。数据可U盘导出EXcel表格。 3、内置打印机，检测完成可打印检测报告和二维码。手机扫码可显示出详细检测信息。 4、一体化主机,包含多通道食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。配备6Ah大容量充电锂电池。 5、检测通道：≥ 12个，能分别关闭和打开每个通道，并对使用中的通道属性和样品信息进行编辑。 6、具有限量查询、添加物质合规判定系统。检测出结果后，系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定，客观显示判定结果是否合格。 7、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码进行登录，也可选配身份识别功能，刷身份证登录仪器，保证检测人员的唯一性和可追溯性。 8、仪器可配置GPS定位功能，可实时查看经纬度及相关位置信息。 9、仪器内置操作视频，方便现场快速入手学习使用和查看，方便快捷。 10、可内置温控加热功能，20-60℃可设定，并在同一界面显示，无需单独加热。 11、可检测果蔬农残、食品添加剂、有毒有害添加、食用油品质、重金属、病害肉、瘦肉精、兽药残留、真菌毒素残留等 12、技术参数：吸光度范围：0~3.5(OD)；灵敏度：0.01(OD)； 单孔重复性：$\leq \pm 0.01$(OD)；通道差异：$\leq \pm 0.08$(OD)；额定功率：8W 主机净重：≥ 5.1kg	1	台
----	---------	--	---	---

83	金属检测机	检测通道宽度：≥500mm； 检测通道高度：≥500mm； 载重能力：≥50KG； 输送速度：25-30 米/分钟； 机器功率：220V/0.5KW； 1、专为超宽幅食品生产线金属异物检测设计；2、小直径滚筒有皮带防止跑偏设计，长时间运行不会跑偏；3、用单双高频线圈探测可单独或协同使用，中英文菜单；4、数字式 DSP 编程设计，显示屏加薄膜开关触摸式控制面板；5、可快速自动设定学习获得最佳检测性能，记忆 100 种产品；6、具有产品效应自动学习功能，可抑制产品效应，能检出铁、铜、铝、不锈钢金属；7、整机采用 304 不锈钢制作；8、检测仪探头采用一体浇筑灌封，防震能力强，碰撞及敲打机器也不会引起误报警。9、检测到异物自动停机并报警。	3	台
84	净水设备	处理量：≥3T/h； 1、石英砂过滤器：采用石英砂作为填料的过滤器，石英砂滤层截留大颗粒杂质，用于降低原水浊度。常用于生活用水和工业用水的降浊处理，地下水井水除泥沙等处理。自动型石英砂过滤器可实现反洗、正洗、运行的自动切换； 2、锰砂过滤器：是以天然锰砂为填料，用于去除水中铁锰离子的过滤器。应用于城镇、乡村、工地、营区、工矿企业等以地下水为水源的生活用水和工业用水除铁除锰处理。除铁锰处理应充分曝气后进入除铁锰过滤器过滤； 3、炭滤：采用活性炭为填料的过滤器，可除余氯、小分子有机物，对水中异味、胶体及色素、重金属离子、COD 等有吸附去除作用； 4、软化：离子交换软化水处理器(软水器)主要用于去除水中钙镁离子，从而达到降低原水硬度除垢的目的。常用于洗衣店、洗衣房、洗浴用软化水处理；洗碗机、加湿器配套除垢处理；各种蒸汽锅炉、热交	1	套

		换器、蒸汽冷凝器、空调、直燃机等设备及系统的循环补给水中，此外还用作生活水处理、工业水处理以及作为脱盐系统的前置处理；		
85	办公桌	1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L； 2、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板, 优质绿色环保产品, 含水率 10.8%，甲醛释放量 5.1mg/100g； 3、黏合剂：优质乳胶, 游离甲醛含量<0.05g/kg； 4、封边用材：≥2mm 厚 PVC 胶边，先进热熔胶。 5、先进优质五金配件；	8	台
86	办公椅	1、背框：优质工程料 PP+纤维； 2、面料：优质透气加厚双层网布； 3、坐垫：高密度海绵，厚度达 7-8cm，回弹效果好； 4、扶手：PP 扶手面	8	张
87	风淋室	由箱体、304#不锈钢门、粗效过滤器、高效过滤器、风机、静压箱、喷嘴联锁控制器，操作面板，感应装置等几大部件组成。风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，并附烤漆处理加强筋，表面附不锈钢制作而成。箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑或烤漆处理，美观大方，内底板全不锈钢板制作耐摩擦，易清洁。过滤器净化效率：0.5um 尘埃 99.99%（钠焰法）喷口风速：27m/s 以上可达到除尘效果；风淋时间：0~99sec 可调；循环风量：1600~2000 m³/h；电源：380V-50Hz；最大功率：4.5KW；重量：≥460Kg；	1	台

注：采购清单中：78 项★检测室电脑属于中国政府采购网最新公布的政府采购品目清单中强制采购节能产品，需提供国家确定的认证机构出具且处于有效期之内的节能产品认证证书或国家发改委等部门发布的最新一期节能目录所在页面截图或者中国政府采购网官网查询截图。

三、商务要求

1、交货期：自合同签订之日起 30 日内到货并安装调试完成，且经采购单位验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点

3、安装地点：采购人指定地点

4、付款方式：1) 合同签订后，货物交付并全部安装完成后拨付至货物总价款的 90%，剩余 10%质保期满后一次性不计息付清。付款前，乙方向采购人提供 13%的增值税专用发票，若乙方不能开具税率为 13%的增值税专用发票，**结算金额按扣除税率差额后的金额计算。**

2) 结算方式：本项目按实结算，具体以甲方最终审计结算为准。结算总价=中标单价*甲方审计采购清单。

5、履约保证金：

(1) 履约保证金用于补偿因中标（成交）人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

(2) 本项目的履约保证金为中标（成交）总金额的 5%。

(3) 履约保证金的缴纳时间和缴纳方式：中标（成交）人在项目实施前可自主选择采用转账或者金融机构出具的保函方式等非现金形式，提交至采购人指定账号。

(4) 履约保证金的退还：履约保证金自本项目完工之日起 10 个工作日内予以一次性无息按原缴纳方式退还。

(5) 中标人如未能履行合同约定的相关义务，采购人在书面通知供应商后，有权不予退还其履约保证金；如提交保函的，则有权向保证方依法取得赔偿。采购人逾期退还履约保证金的，应按合同约定对中标人受到损失予以补偿。

6、质保期：投标人所投货物质保期及免费保修期为 24 个月（相关标准大于 24 个月的，则按相关标准执行）。保修期内，因产品质量问题而不能正常运行的，中标人负责免费维修或更换。质量保证期从验收合格并将所有设备及相关资料全部移交之日起算，若移交时仍存在质量尚未整改，则质量保证期从整改合格之日起算。（供应商须在报修后 8 小时内反应并在 24 小时内到达现场）。

质保期内的质保服务含原厂质保服务均须由供应商全权负责，其中原厂质保范围内的报修须由供应商负责与原厂沟通并跟进直至完成售后服务任务。

7、售后服务要求：

(1) 成交供应商应保证货物是全新，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

(2) 所投产品若发生专利权纠纷，由成交供应商承担一切法律责任。

(3) 产品质保要求未约定的执行国家相关法律法规。

(4) 技术服务：在进行最终验收之前，成交供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。

(5) 成交供应商应提供产品的出厂检验报告，合格证书。

(6) 为确保工程竣工验收后设备正常运转，成交供应商必须免费安排专职技术人员常驻现场，负责指导、管理、监督设备系统的安装过程，对安装有质量否决权。如设备安装完毕在使用中发现系统质量问题，均由成交供应商负全部责任。

(7) 成交供应商必须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场演示培训，以满足使用单位在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由成交供应商承担。

(8) 采购品目中，若涉及有计算机软件品目，则需在质保期内免费进行升级（如有升级版本对外发布），但不涉及定制开发。

(9) 成交供应商的其他售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

8、交货包装：依照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）执行。

9、安装、验收：

(1) 中标（成交）供应商需将各类中标（成交）设备先期集中在自有仓库里，然后一次性送至使用单位。货物送达使用单位，使用单位需指派专人在现场负责接货、安装等协调工作。（如委托第三方物流送货，供应商须派专人负责在交货地点接货）

(2) 在合同规定的时间内将货物交至使用学校指定的位置，有关运输和保险的一切费用由供应商承担。所有货物按照招标要求交付完毕的时间视为交货时间。

(3) 交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

④如招标文件的技术要求或招标文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。

(4) 供应商安装调试完毕后，使用单位有权邀请第三方人员及检测机构，根据采购文件技术要求和供应商响应文件所响应的各项加分技术指标进行验收检测。检测费用、验收小组评审费及其他相关费用由供应商独立承担。送检产品抽检完由供应商自行处置。注：在抽检过程中，供应商应同时替补一台同型号产品以不影响学校正常教学。检测费、运输费、验收小组评审费等相关费用由供应商承担。如抽检货物不符合采购文件的技术要求，供应商应更换本项目中该类全部货物直至达标，并承担由此发生的一切费用和损失。

(5) 属于“CCC”国家强制性产品认证的货物在交付时须提供认证证书。

10、培训要求：

(1) 供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。

(2) 供应商将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，直接向采购人或使用单位提供培训，包括供应商提供的设备管理培训、技术培训和提供方要求的其他培训内容。

11、人员要求：本项目须拟派项目负责人及技术负责人各 1 名，团队成员若干名（满足项目实施）。

注：以上商务要求投标人必须完全响应，否则作无效投标处理。

第六章 评审标准

一、评分方法：

1、本项目采用综合评分法进行评审，评标将严格按照招标文件的要求和条件进行，经综合分析、比较，按得分高低评出投标单位的排序评标授标。

2、评标细则：评标将按照招标文件要求对投标报价、技术内容、商务内容等进行综合评分，计算出每一投标人综合评分，按平均综合得分的高低，确定排名顺序及中标供应商。综合评分满分 100 分。

二、评分细则：

评分项目		评分标准	分值
价格分 (30 分)		采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（0.30）×100。 注：本项目不执行小微企业价格优惠政策。	30 分
技术分 (60 分)	基础技术要求 (36 分)	投标文件完全满足招标文件技术要求的得 36 分，有一项不满足的视为无效投标。 【评审依据：以各投标人的《技术要求响应/偏离表》佐证得分。】	36 分
	设备优越性	1、所投主要设备连续式根茎脱皮机、特大型擦丝机、六工位检视机、大型叶菜切菜机、根茎脱皮洗菜机、万能洗菜机、多功能切菜机、笋丝机、高速三维切丁机、打碎机、细切机、双室真空包装机、脱水机、切肉片肉丝机、排骨切丁机、禽类带骨切丁机、绞肉机、肉丁机、锯骨机、传送带式切肉机通过食品接触产品卫生认证证书的每提供一份得 0.5 分，本项最多得 10 分。 评审依据：投标文件中提供有效期内认证证书，认证证书可在“全国认证认可信息公共服务平台”查询，提供截图并加盖投标人公章进行佐证。	10 分
		2、所投商用洗碗机（洗箱机）依据 GB/T 22048-2022 检测标准，对商用洗碗机传送履带进行检测，检验检测项目：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯等，检验检测结果为“ND”；依据 GB/T2423.18-2021 检测标准，洗臂经过 1200h 盐雾试验，试验后，未出现明显锈蚀；配备强磁水处理器，依据国家标准 GB/T26962-2011 阻垢率需达到 86%的得 2 分，缺项或未提供不得分。	2 分

		评审依据：投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具有效合格的检测(验)报告扫描件并加盖投标人公章。	
		3、所投风淋室依据 GB/T25915.1-2021《洁净室及相关受控环境第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级》悬浮粒子 $0.5\mu\text{m}\leq 352000$ 个/m^3，$5\mu\text{m}\leq 2930$ 个/m^3；风速$\geq 25\text{m/s}$的标准进行试验。试验结论：合格的得2分，缺项或未提供不得分。 评审依据：投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具有效合格的检测(验)报告扫描件并加盖投标人公章。	2分
		4、所投消毒柜（刀具砧板消毒柜）符合 GB4806.1-2016, GB4806.9-2023 感官要求和理化指标要求。迁移试验所得浸泡液不应有异臭；砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍在浸泡条件 $6\text{dm}^2/\text{L}$, 5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h 的情况下, 第三次浸泡未检出的得2分，缺项或未提供不得分。 评审依据：投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具有效合格的检测(验)报告扫描件并加盖投标人公章。。	2分
		5、所投低噪音高压柜式风机通过 GB/T 17626.2-2018 标准的安全与电磁兼容产品认证证书、GB/T 18313-2001 标准的低噪声产品认证证书；依据 GB/T 6739-2022，漆膜硬度$\geq 4\text{H}$, 检验结果合格；检验依据 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验-熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验-冲击试验，依据 GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷的得2分，缺项或未提供不得分。 评审依据：投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具有效合格的检测(验)报告和产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，产品认证证书可在“全国认证认可信息公共服务平台”查询，提供截图并加盖投标人公章进行佐证。	2分
		6、所投食品安全检测仪四波长冷光源，配置 412、528、585、620nm 波长光源、仪器稳定性$<0.5\%$，重复性$<0.5\%$。农药残留检测试剂具有对各农药标准物质溶液： 0.02mg/L 灭多威、0.1mg/L 甲萘威、0.8mg/L 甲胺磷、0.002mg/L 克百威、0.15mg/L 马拉硫磷、0.05mg/L 异丙	2分

		威的酶抑制率的得 2 分，缺项或未提供不得分。 评审依据：投标文件中提供具有第三方检测机构出具有效合格的检测(验)报告扫描件并加盖投标人公章。	
		7、所投车载视频监控终端依据 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求》、YD/T 2583.14-2013《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测试方法第 14 部分 LTE 用户设备及其辅助设备》的标准进行试验。试验结论：合格的得 2 分，缺项或未提供不得分。 评审依据：投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具有效合格的检测(验)报告扫描件并加盖投标人公章。	2 分
		8、所投食安晨检仪人脸识别速度需低于 1 秒、人脸库支持 10000 人，可扩展到 100000 人；150m/s²、11ms、6 个面各 3 次，冲击测试后设备各功能应正常；设备在正常工作条件下，连续工作 168 小时后，不应出现电、机械或操作系统故障的得 2 分，缺项或未提供不得分。 评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具有效合格的检测(验)报告扫描件并加盖投标人公章。	2 分
商务分 (10 分)	业绩 (3 分)	投标人提供 2022 年 6 月 1 日之后净菜加工设备或中央厨设备业绩的，每提供一份业绩得 1 分，本项最多得 3 分 评审依据：投标文件中提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，	3 分
	售后服务方案 (5 分)	响应供应商提供针对本项目的售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务点的设置；②售后服务人员配备；③相应的岗位职责；④售后服务的技术支持；⑤售后服务流程及响应时间；⑥售后培训及培训内容；方案内容满足任意一点者得 0.5 分，以此类推，满足六点者得 3 分，未提供者得 0 分。在此基础上，评审专家根据响应供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，方案思路准确、清晰、明确、措施合理的，有较强的针对性和操作性的加 2 分；方案思路较准确、较清晰、较明确、措施较合理的，操作性较强的加 1 分；有简单方案内容，方案思路基本满足采购需求的得 0.5 分；方案不符合项目实际情况的 0 分。 评审依据：投标文件中提供的售后服务方案。	5 分
	服务响应时间 (2 分)	接到用户单位通知后，响应供应商承诺在 0.5 小时内(含 0.5 小时)到达现场售后服务的得 2 分；承诺在 1 小时-2 小时内(含 2 小时)到达现场售后服务的得 1 分；承诺在 2 小时-4 小时内(含 4 小时)到达现场售后服务的得 0.5 分；4 小时以	2 分

		外响应或未提供承诺的不得分。 评审依据：提供售后服务响应承诺函并提供相关证明加盖响应供应商公章进行佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。	
--	--	--	--

备注：采购人有权要求成交供应商应在结果公示发布之日起 3 个工作日内将资格审查（符合性评审）、商务技术评分等涉及的所有材料原件交采购人复核，如成交供应商未在规定时间内未递交相应原件或原件有弄虚作假的，采购人将报送监管部门按相关法律法规进行处理。

附件一

今（ 领 ）到

2025 年 月 日

付款单位名称：遂川县城发餐饮管理有限公司	
款项性质内容：遂川县城发餐饮管理有限公司遂川县净菜配送采购项目投标保证金	
金额币（大写）： <u>肆万元整（¥40000.00元）</u>	
指示或附注：退投标保证金	具（领）条人 （签章）

转账银行户名:

开户行:

账 号:

开户行行号:

遂投采字 2025SCX071-1 号竞争性磋商公告及磋商文件的审批意见

采购 代理 机构	采购代理机构：<u>文件编制完成，请采购人审核。</u> （章） 编制人： 审核人： 年 月 日
采 购 单 位	采购单位意见：<u>审核通过，同意挂网。</u> （章） 法定代表人（签字或盖章）： 经办人（签字）： 年 月 日